




## YAYLI KLAPE (Ekonomik)

### SPRING FOOTVALVE (Economic)




| PARÇA ADI | PART DESCRIPTION | MALZEME                  | MATERIAL                |
|-----------|------------------|--------------------------|-------------------------|
| Üst Gövde | Top Body         | MS 58 Pirinç (CuZn39Pb2) | MS 58 Brass (CuZn39Pb2) |
| Alt Gövde | Bottom Body      | Polypropylene (Plastik)  | Polypropylene (Plastic) |
| Valf      | Valve            | Derlin                   | Derlin                  |
| Conta     | Gasket           | EPDM                     | EPDM                    |
| Yay       | Spring           | Paslanmaz Çelik          | Stainless Steel         |

| ANMA ÖLÇÜSÜ<br>NOMINAL SIZE | d<br>(mm) | G<br>(mm) | L<br>(mm) |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 3/4"                        | 18        | 20        | 90        |
| 1"                          | 23        | 25        | 90        |
| 1 1/4"                      | 30        | 32        | 117       |
| 1 1/2"                      | 37        | 40        | 120       |
| 2"                          | 47        | 50        | 135       |
| 2 1/2"                      | 60        | 65        | 150       |
| 3"                          | 75        | 80        | 185       |
| 4"                          | 94        | 100       | 190       |

- ISO 9001 Kalite Sistem Sertifikası. ( ISO 9001 Quality System Management ) • Maksimum akışkanlık için tam geçiş. ( Full Port for maximum flow ) • ISO 228 Dişi X Dişi bağlantı. ( ISO 228 Female by Female thread. )
- Endüstriyel, Testat ve sulama sistemlerinde kullanılmak üzere geniş kullanım alanı. ( Can be used in a wide range of Industrial, Plumbing and agricultural applications. )
- Maksimum güvenlik için EPDM O-ring. ( EPDM O-ring for maximum security. )
- Sıcaklık -10 °C + 50 °C ( -10 °C + 50 °C )

## YAYLI KLAPE

### SPRING FOOTVALVE



| PARÇA ADI | PART DESCRIPTION | MALZEME                  | MATERIAL                |
|-----------|------------------|--------------------------|-------------------------|
| Üst Gövde | Top Body         | MS 58 Pirinç (CuZn39Pb2) | MS 58 Brass (CuZn39Pb2) |
| Alt Gövde | Bottom Body      | Polypropylene (Plastik)  | Polypropylene (Plastic) |
| Valf      | Valve            | Derlin                   | Derlin                  |
| Conta     | Gasket           | EPDM                     | EPDM                    |
| Yay       | Spring           | Paslanmaz Çelik          | Stainless Steel         |

| ANMA ÖLÇÜSÜ<br>NOMINAL SIZE | d<br>(mm) | G<br>(mm) | L<br>(mm) |
|-----------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 3/4"                        | 17        | 20        | 85        |
| 1"                          | 21        | 25        | 95        |
| 1 1/4"                      | 27        | 32        | 120       |
| 1 1/2"                      | 34        | 40        | 122       |
| 2"                          | 40        | 50        | 142       |
| 2 1/2"                      | 52        | 65        | 190       |
| 3"                          | 66        | 80        | 210       |
| 4"                          | 85        | 100       | 250       |

- ISO 9001 Kalite Sistem Sertifikası. ( ISO 9001 Quality System Management ) • Maksimum akışkanlık için tam geçiş. ( Full Port for maximum flow ) • ISO 228 Dişi X Dişi bağlantı. ( ISO 228 Female by Female thread. )
- Endüstriyel, Testat ve sulama sistemlerinde kullanılmak üzere geniş kullanım alanı. ( Can be used in a wide range of Industrial, Plumbing and agricultural applications. )
- Maksimum güvenlik için EPDM O-ring. ( EPDM O-ring for maximum security. )
- Sıcaklık -10 °C + 50 °C ( -10 °C + 50 °C )