


KÖŞE RADYATÖR VANASI



TS 579 (BASKI SOMUNLU)

ANGLE RADIATOR VALVE



ANMA ÖLÇÜSÜ NOMINAL SIZE (D1)	Ød (mm)	G (mm)	K (mm)	E (mm)	L (mm)
15	12	1/2"	38	50	76
20	12	3/4"	38	60	80

PARÇA ADI	PART DESCRIPTION	MALZEME	MATERIAL
Gövde	Body	MS 58 (CuZn39Pb2), Nikel Kaplama	MS 58 (CuZn39Pb2), Nickel Plated
Masura	Bobbin	MS 58 (CuZn39Pb2), Nikel Kaplama	MS 58 (CuZn39Pb2), Nickel Plated
Masura Somun	Bobbin Nut	MS 58 (CuZn39Pb2), Nikel Kaplama	MS 58 (CuZn39Pb2), Nickel Plated
Hamil	Holder	MS 58 (CuZn39Pb2), Nikel Kaplama	MS 58 (CuZn39Pb2), Nickel Plated
Salmastra Mil	Gasket Pin	MS 58 (CuZn39Pb2), Nikel Kaplama	MS 58 (CuZn39Pb2), Nickel Plated
Salmastra Pul	Gasket Washer	MS 58 Pirinç (CuZn39Pb2)	MS 58 (CuZn39Pb2)
Sıkma Somunu	Nut	MS 58 Pirinç (CuZn39Pb2)	MS 58 (CuZn39Pb2)
Salmastra Gövde	Gasket Body	MS 58 Pirinç (CuZn39Pb2)	MS 58 (CuZn39Pb2)
Volan	Volan	A.B.S.	A.B.S.

• TS 579 Türk Standardları Enstitüsü Onayı. (Turkish Standard Institute approved.) • ISO 9001 Kalite Sistem Sertifikası. (ISO 9001 Quality System Management.) • ISO 228 Dişi X Dişi bağlantı. (ISO 228 Female by Female thread.) • Kol üzerinde Açık-Kapalı İşareti. (Handle shows Open-Closed position.)


• Maksimum güvenlik için EPDM O-ring. (EPDM O-ring for maximum security.) • Doğal gaz sistemlerinde kullanılmak üzere geniş kullanım alanı. (Can be used in a wide range of gas applications.) • Sıcaklık: -10 °C + 120 °C (-10 °C + 120 °C)

KÖŞE RADYATÖR VANASI



TS 579 (SEGMANLI)

ANGLE RADIATOR VALVE



ANMA ÖLÇÜSÜ NOMINAL SIZE (D1)	Ød (mm)	G (mm)	K (mm)	E (mm)	L (mm)
15	12	1/2"	38	50	76

PARÇA ADI	PART DESCRIPTION	MALZEME	MATERIAL
Gövde	Body	MS 58 (CuZn39Pb2), Nikel Kaplama	MS 58 (CuZn39Pb2), Nickel Plated
Masura	Bobbin	MS 58 (CuZn39Pb2), Nikel Kaplama	MS 58 (CuZn39Pb2), Nickel Plated
Masura Somun	Bobbin Nut	MS 58 (CuZn39Pb2), Nikel Kaplama	MS 58 (CuZn39Pb2), Nickel Plated
Hamil	Holder	MS 58 (CuZn39Pb2), Nikel Kaplama	MS 58 (CuZn39Pb2), Nickel Plated
Salmastra Mil	Gasket Pin	MS 58 (CuZn39Pb2), Nikel Kaplama	MS 58 (CuZn39Pb2), Nickel Plated
Salmastra Pul	Gasket Washer	MS 58 Pirinç (CuZn39Pb2)	MS 58 (CuZn39Pb2)
Sıkma Somunu	Nut	MS 58 Pirinç (CuZn39Pb2)	MS 58 (CuZn39Pb2)
Salmastra Gövde	Gasket Body	MS 58 Pirinç (CuZn39Pb2)	MS 58 (CuZn39Pb2)
Volan	Volan	A.B.S.	A.B.S.

• TS 579 Türk Standardları Enstitüsü Onayı. (Turkish Standard Institute approved.) • ISO 9001 Kalite Sistem Sertifikası. (ISO 9001 Quality System Management.) • ISO 228 Dişi X Dişi bağlantı. (ISO 228 Female by Female thread.) • Kol üzerinde Açık-Kapalı İşareti. (Handle shows Open-Closed position.)

• Maksimum güvenlik için EPDM O-ring. (EPDM O-ring for maximum security.) • Doğal gaz sistemlerinde kullanılmak üzere geniş kullanım alanı. (Can be used in a wide range of gas applications.) • Sıcaklık: -10 °C + 120 °C (-10 °C + 120 °C)