




MİNİ KÜRESEL VANA

MINI BALL VALVE



ANMA ÖLÇÜSÜ NOMINAL SIZE	G (DN)	d (mm)	E (mm)	L (mm)
1/4"	8	8	30	40
3/8"	10	8	30	40
1/2"	15	9	30	42
3/4"	20	11	35	48


PARÇA ADI	PART DESCRIPTION	MALZEME	MATERIAL
Gövde	Body	MS 58 Piring (CuZn39Pb2)	MS 58 Brass (CuZn39Pb2)
Küre	Ball	MS 58 Piring (CuZn39Pb2)	MS 58 Piring (CuZn39Pb2)
Kapak	Lid	MS 58 Piring (CuZn39Pb2)	MS 58 Piring (CuZn39Pb2)
Conta	Gasket	PTFE (TF1645)	PTFE (TF1645)
Mil	Shaft	MS 58 Piring (CuZn39Pb2)	MS 58 Brass (CuZn39Pb2)
O - Ring	O-Ring	EPDM (Viton)	EPDM (Viton)
Somun	Nut	Çelik	Steel
Kol	Stem	N6	N6

• ISO 9001 Kalite Sistem Sertifikası. (ISO 9001 Quality System Management.) • Daha uzun ömür için krom kaplama küre. (Chrome plated brass ball for longer life.)
 • Endüstriyel, Tesisat ve sulama sistemlerinde kullanılmak üzere geniş kullanım alanı. (Can be used in a wide range of industrial, Plumbing and agricultural applications.)
 • Maksimum güvenlik için PTFE conta ve EPDM O-ring. (PTFE Gasket and EPDM O-ring for maximum security.)
 • Plastik Kol. (Plastic Handle) • Sıcaklık -10°C +120°C. (Temperature -10°C +120°C)

FİLTRELİ TAHAARAT MUSLUĞU

PATENTLİ ÜRÜN

ANGLE VALVE WITH FILTER



ANMA ÖLÇÜSÜ NOMINAL SIZE	D (mm)	G2 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
1/2"	8	3/8"	9	75

PARÇA ADI	PART DESCRIPTION	MALZEME	MATERIAL
Gövde	Body	MS 58 Piring (CuZn39Pb2)	MS 58 Brass (CuZn39Pb2)
Mil	Shaft	MS 58 Piring (CuZn39Pb2)	MS 58 Brass (CuZn39Pb2)
Kapak	Lid	A.B.S.	A.B.S.
Conta	Gasket	EPDM (Viton)	EPDM (Viton)
Filtre	Filter	Paslanmaz Çelik	Stainless Steel

• ISO 9001 Kalite Sistem Sertifikası. (ISO 9001 Quality System Management.)
 • Endüstriyel, Tesisat ve sulama sistemlerinde kullanılmak üzere geniş kullanım alanı. (Can be used in a wide range of industrial, Plumbing and agricultural applications.)
 • Maksimum güvenlik için EPDM O-ring. (EPDM O-ring for maximum security.)
 • Plastik Kol. (Plastic Handle) • Sıcaklık -10°C +120°C. (Temperature -10°C +120°C)